





**Cod. 187 - Finitura per lamiere zincate e supporti difficili**

Finitura di bell'aspetto e ottima adesione su supporti particolarmente difficili da trattare, come plastica, lamiera, ... E' caratterizzata da elevatissimo potere di ancoraggio e da ottima resistenza agli agenti atmosferici, infatti è particolarmente adottata per la verniciatura e il ripristino di tetti in lamiera.

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE**

ASPETTO	semilucido (40 gloss)
PESO SPECIFICO	1,18 g/cm <sup>3</sup>
VISCOSITÀ	200 secondi TF4
RESIDUO SECCO	54%
COMPOSIZIONE	legante acrilico modificato
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-30°C in confezione originale
COLORI REALIZZABILI	tinte RAL

**CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE**

	ESSICCAZIONE	al tatto 2-4 ore, completa 24 ore
	RESA PRATICA	5-8 m <sup>2</sup> /l
	DILUIZIONE	5% con diluente sintetico, 10-15% a spruzzo
	SPESSORE FILM	40 µm per mano
	ATTREZZI	pennello - spruzzo
	PULIZIA ATTREZZI	con diluente sintetico subito dopo l'uso

Per ottenere un risultato buono e duraturo, si consiglia l'applicazione di due riprese di CAVERZINC su supporti nuovi precedentemente puliti e sgrassati.

Su supporti già trattati, si consiglia la rimozione di vecchie pitture e, in presenza di ruggine, applicare il convertitore di ruggine **Caverust**. Infine procedere con la stesura di CAVERZINC.