

SMALTO POLIVALENTE ACRILICO ALL'ACQUA PER INTERNO/ESTERNO

Smalto satinato o lucido inodore all'acqua di qualità superiore per interni ed esterni, a base di resine acriliche non ingiallenti, biossido di titanio e speciali additivi che gli conferiscono ottima dilatazione e pennellabilità. A reticolazione avvenuta forma un film tenace con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici anche nel caso di tinte forti.

Il prodotto è consigliato in sostituzione dello smalto sintetico a solvente. Realizzabile in un'ampia gamma cromatica, è adatto per la verniciatura di infissi e manufatti in legno o ferro se pretrattati con idoneo primer e di supporti in muratura quali intonaco civile e pannelli prefabbricati. Ideale, inoltre, per la verniciatura di termosifoni.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	lucido/satinato
PESO SPECIFICO	1,21 g/cm ³
VISCOSITÀ	150 sec TF4
RESIDUO SECCO	31%
COMPOSIZIONE	legante alchidico
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-35°C
COLORI REALIZZABILI	bianco / tinte da sistema ISF / tinte RAL

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	al tatto 1-2 ore, completa 24 ore - sovraverniciatura 5 ore
	RESA PRATICA	12 m ² /l
	DILUIZIONE	3% con acqua a pennello, 5% con acqua a spruzzo
	SPESSORE FILM	40 µm per mano
	ATTREZZI	pennello – rullo – spruzzo
	PULIZIA ATTREZZI	con acqua subito dopo l'uso oppure acetone

Le superfici preverniciate vanno carteggiate per migliorare l'aggrappaggio. Rimuovere eventuali vecchie pitture non ancorate.

Su supporti nuovi si consiglia di dare una mano di fondo idoneo: su legno, fondo bianco all'acqua ECOFOND (interno) o sintetico CAVERPAC (esterno); su ferro, antiruggine all'acqua AZZURRA o sintetica CAVERSINT.