

VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

Caveroad è stato appositamente formulato per la segnaletica orizzontale e quindi ha tutte le caratteristiche richieste da questi tipi di prodotti. E' caratterizzato da elevata pienezza del film, ottimo potere coprente, resistenza all'abrasione, all'usura e agli agenti atmosferici.





L'elevata concentrazione di pigmenti selezionati e additivi mirati per il tipo di prodotto, rendono Caveroad unico nel settore, in quanto è AUTOPULENTE.

È il prodotto ideale per applicazioni su asfalto ove siano richieste rapida pedonabilità post applicazione e resistenza al passaggio del traffico veicolare. Viene utilizzata anche su superfici cementate e lastricate con leucitite-sampietrini.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco
PESO SPECIFICO	1,75 g/cm ³
VISCOSITÀ	tixotropica
RESIDUO SECCO	67%
COMPOSIZIONE	legante alchidico modificato
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-35°C in confezione originale
COLORI REALIZZABILI	bianco/giallo/rosso/blu - tinte RAL

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	al tatto 10', completa 1 ora
	RESA PRATICA	550 g/m ²
	DILUIZIONE	10-20% con diluente 139
	SPESSORE FILM	300 µm
	ATTREZZI	pistola/rullo
	PULIZIA ATTREZZI	con diluente 139 subito dopo l'uso

ultima revisione, li 30 gennaio 2023

PRODOTTO PER UTILIZZO PRIVATO E PROFESSIONALE

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità.