

**FONDO BIANCO SINTETICO PER LEGNO E MURATURA**

Pittura opaca, riempitiva di fondo, carteggiabile a secco dopo 24 ore, per legno e muri.

E' caratterizzata da potere riempitivo distensione e carteggiabilità.

Si usa come primer per infissi in legno che poi devono essere riverniciati con smalto di tipo sintetico o oleosintetico.

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE**

<b>ASPETTO</b>	satinato
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,75 g/cm <sup>3</sup>
<b>VISCOSITÀ</b>	300 sec TF4
<b>RESIDUO SECCO</b>	81%
<b>COMPOSIZIONE</b>	legante alchidico modificato
<b>CONSERVAZIONE</b>	in ambiente con temperatura tra 5-35°C
<b>COLORI REALIZZABILI</b>	bianco

**CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE**

	<b>ESSICCAZIONE</b>	al tatto 1 ora, completa 6 ore
	<b>RESA PRATICA</b>	8 m <sup>2</sup> /l
	<b>DILUIZIONE</b>	5% a pennello, 10-15% a spruzzo con acquaragia
	<b>SPESSORE FILM</b>	40 µm per mano
	<b>ATTREZZI</b>	pennello – spruzzo
	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	con diluente nitro subito dopo l'uso

Occorre preventivamente pulire il legno, rimuovendo eventuali parti resinose con diluente nitro.

Per esterni si consiglia di aggiungere olio di lino cotto in ragione del 10 - 15% con conseguente rallentamento dei tempi di essiccazione.

CAVERPAC è carteggiabile dopo 24 ore.