

## FINITURA EFFETTO CERA PER LEGNO ALL'ACQUA





Si tratta di un prodotto a base acquosa di eccezionale qualità ad alto residuo secco ed è stato sviluppato per proteggere e decorare il legno, conservarlo a lungo dagli agenti atmosferici, dai raggi UV e dall'attacco di funghi.

Il particolare trattamento idrorepellente ed ingroregolante conferito al legno permette una naturale traspirazione, la pellicola non sfarina, non screpola e non sfoglia. Le tinte ed il trasparente sono perfettamente miscelabili tra loro il che consente di ottenere un numero infinito di gradazioni di colore. Su legno nuovo applicare una o due mani di Impregnante Edilwood, quindi due mani di finitura Caver Top.

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	effetto ceroso, satinato
PESO SPECIFICO	1,03 g/cm <sup>3</sup>
VISCOSITÀ	50-60' TF4
RESIDUO SOLIDO	33%
COMPOSIZIONE	legante acrilico
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-35°C in confezione originale
COLORI REALIZZABILI	incolore / tinte cartella

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	al tatto 15', completa 30'
	RESA PRATICA	10-15 m <sup>2</sup> /l per mano
	DILUIZIONE	pronto all'uso
	NUMERO STRATI	1-2
	ATTREZZI	pennello - spruzzo
	PULIZIA ATTREZZI	con acqua subito dopo l'uso

Occorre preventivamente pulire il legno, rimuovendo eventuali parti resinose, cerosi o grasse con diluente nitro.

E' sovraverniciabile dopo 2-4 ore.

#### Attenzione!

Miscelare bene il prodotto prima dell'uso.