

SMALTO MURALE LAVABILE ALL'ACQUA

Smalto ecologico inodore all'acqua non ingiallente composto da resine acriliche e pigmenti di alta qualità.





Adatto per applicazioni all'esterno e interno su muro, legno, cemento dove si richiedono requisiti di resistenza e alta lavabilità.

Su intonaco grezzo si consiglia una mano di fissativo-isolante all'acqua, per consolidare e limitare l'assorbimento del supporto. Ideale anche come prodotto diretto su cartongesso o per ripristinare il colore di statue in gesso esposte alle intemperie.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	lucido/satinato/opaco
PESO SPECIFICO	1,32 g/cm ³
VISCOSITÀ	cps 11000
RESIDUO SECCO	56%
COMPOSIZIONE	legante acrilico in emulsione
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra +5-35°C
COLORI REALIZZABILI	bianco/tinte da sistema ISF

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	al tatto 60', completa 24 ore
	RESA PRATICA	5-7 m ² /l
	DILUIZIONE	3-5% con acqua (a rullo), 5-10% con acqua (a spruzzo)
	SPESSORE FILM	40 µm per mano
	ATTREZZI	pennello - rullo - spruzzo
	PULIZIA ATTREZZI	con acqua subito dopo l'uso oppure acetone

Si consiglia di pulire accuratamente i supporti da verniciare e di rimuovere eventuali vecchie pitture non ancorate. Il supporto va carteggiato per migliorare l'aggrappaggio.

Applicare la seconda ripresa a distanza di 4-5 ore.

Evitare l'applicazione a temperature troppo elevate e non inferiori a +5°C.