

VERNICE SINTETICA LUCIDA PER LEGNO

Vernice di finitura per qualsiasi tipo di legno duro e tenero, perfettamente resistente alla luce. Ha come caratteristiche: brillantezza, durezza, trasparenza delle nervature del legno, resistenza agli agenti atmosferici, in ambiente cittadino e rurale.

Per un buon risultato è consigliabile l'applicazione di almeno due mani intervallate a 24 ore, carteggiando leggermente, tra una mano e l'altra.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	lucido
PESO SPECIFICO	0,95 g/cm ³
VISCOSITÀ	140' TF4
RESIDUO SECCO	56%
COMPOSIZIONE	legante acrilico
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-35°C in confezione originale
COLORI REALIZZABILI	incolore

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	al tatto 5 ore, completa 24 ore
	RESA PRATICA	15 m ² /l
	DILUIZIONE	5-10% con acquaragia
	SPESSORE FILM	40 µm per mano
	ATTREZZI	pennello - spruzzo
	PULIZIA ATTREZZI	con acquaragia subito dopo l'uso

Occorre preventivamente pulire il legno, rimuovendo eventuali parti resinose con diluente nitro. Procedere con la stesura di Impregnante Sintetico Caverwood.

Nelle applicazioni all'interno usare maschera ai carboni attivi e areare il locale prima di soggiornarvi.