

**Cod. 021 - Fissativo murale acrilico pigmentato**

Fondo isolante ad acqua pigmentato e colorabile.

Si tratta di un fissativo pigmentato per supporti in muratura interni ed esterni; di facile applicazione ha un ottimo potere riempitivo.

E' particolarmente idoneo alla preparazione di supporti da finir con IDROQUARZ o CAVERQUARZ.

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE**

<b>ASPETTO</b>	opaco
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,60 g/cm <sup>3</sup>
<b>VISCOSITÀ</b>	cps 8000-13000
<b>RESIDUO SECCO</b>	66,7%
<b>COMPOSIZIONE</b>	legante acrilico
<b>CONSERVAZIONE</b>	in ambiente con temperatura tra 5-35°C
<b>COLORI REALIZZABILI</b>	bianco / tinte da sistema ISF

**CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE**

	<b>ESSICCAZIONE</b>	completa 24 ore
	<b>RESA PRATICA</b>	7 m <sup>2</sup> /l
	<b>DILUIZIONE</b>	15-25% con acqua
	<b>SPESSORE FILM</b>	65 µm
	<b>ATTREZZI</b>	pennello – rullo
	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	con acqua subito dopo l'uso

Occorre effettuare in ogni caso un'accurata pulizia della parete, rimuovendo se necessario vecchie pitture non ancorate, con attrezzatura apposita.

Per la sovra verniciatura attendere dalle 6 alle 24 ore.

ultima revisione, li 30 gennaio 2015



PRODOTTO PER UTILIZZO PRIVATO E PROFESSIONALE  
Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE – Dlgs 161/2006 – Cat. A/h)  
VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010). CONTENUTO COV 15 g/l

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità.