

**TRASPIRANTE PER INTERNO**





Idropittura murale traspirante per interno, dotata di buona copertura, facile pennellabilità e distensione. E' indicata per ogni tipo di ambiente ed in particolare per bagni e cucine i cui soffitti e pareti sono sottoposte a maggiore umidità.

SCERICON possiede, come le altre idropitture Caver, un buon punto di bianco, è di facile applicazione e di buona resa.

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE**

ASPETTO	opaco
PESO SPECIFICO	1,75 g/cm <sup>3</sup>
VISCOSITÀ	cps 13900
RESIDUO SECCO	71%
COMPOSIZIONE	legante acrilico
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-35°C
COLORI REALIZZABILI	bianco / tinte da sistema ISF / tinte campione

**CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE**

 <b>ESSICCAZIONE</b>	al tatto 30' con 20°C e 65% u.r., completa 2 ore
 <b>RESA PRATICA</b>	4 m <sup>2</sup> /l
 <b>DILUIZIONE</b>	25-35% con acqua
<b>SPESSORE FILM</b>	40 µm per mano
 <b>ATTREZZI</b>	pennello - rullo
<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	con acqua subito dopo l'uso

Per applicazioni su intonaci nuovi o sfarinati, si consiglia una mano di preparazione con **Lavinfix**, fissativo murale acrilico all'acqua.

Occorre effettuare in ogni caso un'accurata pulizia della parete, rimuovendo se necessario vecchie pitture non ancorate, con attrezzatura apposita.

ultima revisione, li 30 gennaio 2020



PRODOTTO PER UTILIZZO PRIVATO E PROFESSIONALE  
Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE – Dlgs 161/2006 – Cat. a-BA) Pitture opache per pareti e soffitti interni  
VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010). CONTENUTO COV 8 g/l

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità.