





**SMALTO EPOSSIDICO ALL'ACQUA CON ADESIONE SU MATERIALI CERAMICI**

Smalto epossidico bicomponente funzionalizzato ad alte prestazioni, lucido, certificato per contatto alimentare di breve durata, idrodiluibile, per interno, con adesione strutturale a materiali ceramici (piastrelle). Indicato anche per il trattamento di pavimentazioni in calcestruzzo. Grazie alla sua particolare formulazione conferisce alla superficie ottima durezza superficiale, resistenza al lavaggio, ai detergenti industriali ed ai disinfettanti.

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE**

<b>ASPETTO</b>	opaco/satinato
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,28 g/cm <sup>3</sup>
<b>VISCOSITÀ</b>	-
<b>RESIDUO SECCO</b>	-
<b>COMPOSIZIONE</b>	epossidico
<b>CONSERVAZIONE</b>	in ambiente con temperatura tra 5-30°C
<b>COLORI REALIZZABILI</b>	tinte RAL/NCS

**CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE**

	<b>ATTREZZI</b>	rullo
	<b>DILUIZIONE</b>	circa 10% con acqua (post catalisi)
	<b>RESA PRATICA</b>	10 m <sup>2</sup> /l
	<b>SPESSORE FILM</b>	100 µm
	<b>ESSICCAZIONE</b>	fuori polvere 60', al tatto 4 ore, completa 2 ore
	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	con acqua subito dopo l'uso

Prima dell'applicazione del prodotto su calcestruzzo stagionato, è necessario un lavaggio con acido muriatico e successivo risciacquo con acqua di rete.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

Su piastrelle, si consiglia di sgrassare e risciacquare bene la superficie, carteggiare con abrasivi grana 240-320 a seconda della natura del supporto, depolverare con panno in microfibra umido. Procedere poi con la stesura di due riprese di TECNOCERAMIC.