

FINITURA NITRO SATINATA A RAPIDISSIMA ESSICCAZIONE PER INTERNO

Finitura nitrosintetica a rapidissima essiccazione, particolarmente indicata per la verniciatura a immersione o a spruzzo per mobili, cucine, oggettistica in legno destinata all'interno.

NITROPACK è dotata di buone caratteristiche di trasparenza, elasticità e carteggiabilità.

È applicabile su 2-3 mani di Fondo Nitro HRS 129 Clear.

VISCOSITY:	DIN 4 20 C°	70 sec. +/- 2 sec.
VISCOSITY MIX A + B:	DIN 4 20 C°	
SPECIFIC GRAVITY:	20 C°	0.96 gr/lit +/- 0.01
SOLID CONTENT:	120 C° 1 hour	28% +/- 1%
SOLID CONTENT A + B:	120 C° 1 hour	
DILUTION:	30% D110 → 20" DIN 4	
POT LIFE:	20 C°	
DRYING TO DUST:	20 C°	10 min +/- 10 min.
DRYING TO TOUCH:	20 C°	20 min +/- 10 min.
DRYING TO SANDING:	20 C°	
FINAL DRYING:	20 C°	24 hours +/- 2 h.

GLOSS %				
PACKAGING	5 LT.	10 LT.	25 LT.	
APPLICATION:	SPRAY – AIRLESS – AIRMIX - SPRAY GUN			
HARDENING:				
NUMBER OF LAYERS:	1 - 2			
QUANTITY:	150 gr/mq			