

LACCATURA POLIURETANICA BIANCA PER INTERNO

Finitura bicomponente per interno, ideale per laccatura di mobili in legno o manufatti in ferro. Caratterizzata da ottima copertura e tenuta in verticale.

Catalisi: 50% con B-195 (Pot life: 3 ore)

Colori: bianco - tinte NCS/RAL medio-chiare

VISCOSITY:	DIN 4 20 C°	180 sec. +/- 2 sec.
VISCOSITY MIX A + B:	DIN 4 20 C°	24 sec. +/- 2 sec.
SPECIFIC GRAVITY:	20 C°	1.22 gr/lt +/- 0.01
SOLID CONTENT:	120 C° 1 hour	60% +/- 1%
SOLID CONTENT A + B:	120 C° 1 hour	50% +/- 1%
DILUTION:	20% D120 → 20" DIN 4	
POT LIFE:	20 C°	MORE THAN 3 HOURS
DRYING TO DUST:	20 C°	20 min +/- 10 min.
DRYING TO TOUCH:	20 C°	30 min +/- 10 min.
DRYING TO SANDING:	20 C°	
FINAL DRYING:	20 C°	24 hours +/- 2 h.

GLOSS %	10	20	30	60
PACKAGING	5 KG.	10 KG.	25 KG.	
APPLICATION:	SPRAY – AIRLESS – AIRMIX - SPRAY GUN			
HARDENING:	AT 50% BY VOLUME WITH B-195			
NUMBER OF LAYERS:	1			
QUANTITY:	150 gr/mq			